

# **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**w postępowaniu dla kwot niższych niż określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**„Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6”**

## **I. Nazwa oraz adres zamawiającego**

*Zamawiającym jest:*

**Ochotnicza Straż Pożarna w Marzeninie**

*Adres:*

**Ochotnicza Straż Pożarna w Marzeninie**

**Marzenin ul. Łaska 5**

**98-160 Sędziejowice**

**tel./fax 043 8241110, e-mail: [agromex@agromex.pl](mailto:agromex@agromex.pl)**

**adres strony internetowej: [www.sedziejowice.bipjst.pl](http://www.sedziejowice.bipjst.pl)**

**godziny urzędowania 9:00 – 15.00 (od poniedziałku do piątku)**

## **II. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Ilekoć w niniejszej Specyfikacji jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

## **III. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6. Szczegółowe parametry techniczno-użytkowe samochodu określone zostały w *załączniku Nr 2* do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3

## **IV. Termin wykonania zamówienia**

45 dni od dnia podpisania umowy na dostawę

## **V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1 Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

1.2 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- 1.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
  - 1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  - 1.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymagane warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
  3. Do oferty należy dołączyć oświadczenia wykonawcy, że:
    - 1) spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – ( *wzór załącznik nr 3*),
    - 2) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – ( *wzór załącznik nr 4*),

#### **Va. Inne wymagania dotyczące oferentów**

1. Udzielenie na oferowany przedmiot zamówienia minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości – potwierdzone odpowiednim oświadczeniem załączonym do oferty.

#### **VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu Ofertowym należy załączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert,
3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów wskazanych w pkt 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
  - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
  - d) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracji kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w rozdziale VII pkt 2 SIWZ.
4. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności.
  5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw ( w liczbie co najmniej jedna dostawa) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.
  6. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 3).
  7. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (załącznik nr 4).
  8. Oferta złożona przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia (oferta konsorcjum):
    - 8.1 Wraz z ofertą zobowiązane są złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
    - 8.2 Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale VII pkt 1-8 powinny być złożone przez każdy podmiot.

## **VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej zbiorczo „korespondencja”) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie,
2. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą telefaksu. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest:  
Wojciech Fraszka tel. 043 8241111,601 323 442, e-mail: wojciech.fraszka@agromex.pl

## **VIII. Wymagania dotyczące wadium**

1. Zasady wnoszenia, zwrotu i utraty wadium regulują przepisy Prawa zamówień publicznych: art. 45, 46 Prawa zamówień publicznych.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przetargowego do dnia 5 czerwca 2009 r. godz. 10<sup>00</sup> w wysokości: 5 000,00 zł.

Wpłaty można dokonać na konto OSP w Marzeninie w LBS Zduńska Wola O\Sędziejowice nr 55 9279 0007 0051 2486 2000 0010

W przypadku innej formy wpłaty wadium należy dołączyć do oferty właściwe dokumenty będące formą wadium.

Oferty bez załączonego dowodu wniesienia wadium przetargowego będą traktowane przez Zamawiającego jako niekompletne i zostaną odrzucone.

#### **IX. Termin związania ofertą**

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

#### **X. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami składającymi się na SIWZ.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
4. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wszystkimi wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji.
5. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
6. Propozycje oferenta dotyczące wymagań technicznych przedmiotu zamówienia winny być określone w formularzu „Parametry techniczno-użytkowe dla fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
7. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty (w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez Wykonawcę).
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
9. Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ.
10. Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmodyfikować treść dokumentów, składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Zamawiający w razie konieczności przedłuży określony termin składania ofert w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian.
11. Wszystkie dokumenty powinny zostać wypełnione według postanowień zawartych w SIWZ. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
12. Formularz Ofertowy winien być podpisany przez Wykonawcę, winno się to odbyć zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u Wykonawcy, a pozostałe strony winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub uprawnionego pełnomocnika.
13. Wszystkie stronicze oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
14. Ofertę należy złożyć w kopercie: opisanej hasłem: „Oferta przetargowa – samochód

ratowniczo-gaśniczy – nie otwierać do dnia 5 czerwca 2009 r. do godz. 10<sup>15</sup>»

15. Koperta powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert.
16. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.
17. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

#### **XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

1. Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach lub przesłana na adres:  
Urząd Gminy Sędziejowice  
ul. Wieluńska 6  
98-160 Sędziejowice  
w terminie do dnia 5 czerwca 2009 r. do godziny 10<sup>00</sup>.
2. O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone oferentom bez ich rozpatrzenia.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach w dniu 5 czerwca 2009 r. o godz. 10<sup>15</sup> – w sali B.
4. Informacje w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym wykonawcom na ich wniosek.

#### **XII. Opis sposobu obliczenia ceny**

Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:

- a) wykonawca poda cenę netto i brutto dla zadania wymienionego w formularzu ofertowym,
- b) stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami)

#### **XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

1. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena
2. Sposób oceniania ofert:  
cena – 100 pkt  
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:  
$$\text{liczba punktów} = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena badana}} \times 100 \text{ pkt}$$
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej specyfikacji, jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyskała najwyższą ilość punktów.
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać udzielenia

- przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
5. O wykluczeniu Wykonawcy (-ów), odrzuceniu ofert (-y) oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
  6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie.
  7. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określone w art. 23 ust. 1 ustawy) Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

#### **XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach wskazanych we wzorze umowy stanowiących załącznik Nr 5 do SIWZ.
2. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce zawarcia umowy.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

#### **XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej**

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

Zatwierdzam:

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Fraszka

#### **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:**

1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1
2. Formularz „Parametry techniczno-użytkowe dla fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6” -załącznik nr 2.
3. Oświadczenie dotyczące art. 22 ustawy - załącznik nr 3.
4. Oświadczenie dotyczące art. 24 ustawy - załącznik nr 4.
5. Wzór umowy - załącznik nr 5

## Formularz ofertowy

### OFERTA

Firmy

.....

(pieczęć adresowa oferenta)

**do Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie**

**w przetargu nieograniczonym na:**

**Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  
z napędem 6x6**

#### 1. Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie:

za cenę netto ..... + ..... % VAT ..... =

**ogółem brutto** .....

słownie: .....

.....

**1.1** Wykonawca udziela gwarancji na okres..... miesięcy

**1.2** Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi pojazdu dla ..... osób wskazanych przez kupującego, na własny koszt i wyda im stosowne zaświadczenie. Szkolenie będzie przeprowadzone w terminie do 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

**2.** Zamówienie zrealizujemy w terminie .....dni od daty zawarcia umowy.

**3.** Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

**4.** Wadium o wartości **5.000zł** zostało wniesione/wpłacone w dniu .....  
.....w formie .....

**5.** Posiadamy rachunek w banku .....  
nr konta .....

**6.** Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą w okresie wskazanym w SIWZ.

**7.** W przypadku wybrania naszej oferty w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązujemy

się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wg istotnych postanowień umowy.

8. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w określonym terminie nie będziemy zgłaszać żadnych roszczeń do wniesionego wadium.

Do niniejszej oferty dołączamy następujące załączniki:

- 1) Parametry techniczno-użytkowe dla fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6 – załącznik nr 1 do oferty (zał. Nr 2 do SIWZ)
- 2) Wykaz doświadczeń wraz z referencjami- załącznik nr 2 do oferty
- 3) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik Nr 3 do oferty (zał. Nr 3 do SIWZ)
- 4) Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - załącznik nr 4 do oferty (zał. Nr 4 do SIWZ)
- 5) .....
- 6) .....
- 7) .....
- 8) .....
- 9) .....
- 10) .....
- 11) .....

zgodnie z warunkami SIWZ.

**Oświadczam, że tajnymi dokumentami, bądź informacjami w naszej ofercie są:**

- (1).....
- (2).....
- (3).....
- (4).....

.....  
miejsowość, data

.....  
podpis osoby upoważnionej



## PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 6 X 6

LP.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PRZEZ WYKONAWCĘ
I.	<b>Wymagania Ogólne</b>	
1.	Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 26 000 kg).	
2.	Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: - masę całkowitą pojazdu z załogą pełnymi zbiornikami, wyposażeniem, - naciski na oś przednią i tylną - obciążenia strony lewej i prawej pojazdu. (dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %)	
3.	Rezerwa masy min. 3 %.	
4.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temp. od -25°C do +50°C	
5.	Aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu dołączone do oferty.	

podpis:

6.	Pojazd winien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym.	
7.	Pojazd winien posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, zgodnie z Rozporządzeniem MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002, które należy dołączyć do oferty. Wymagane pełne świadectwo dopuszczenia, z potwierdzeniem parametrów technicznych pojazdu.	
8.	Pojazd winien spełniać wymagania techniczno- użytkowe określone w pkt. 4.1, 4.2 i 4.3.5 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002).	

podpis:

L P.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PRZEZ WYKONAWCĘ
II.	<b>Podwozie z kabiną</b>	
1.	Pojazd, to jest podwozie z kabiną oraz zabudowa i wyposażenie, powinny być fabrycznie nowe.	
2.	Podwozie samochodu (podać markę, model i typ) z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym w dniu odbioru wymagane przepisy o ruchu drogowym — silnik winien spełniać min. normę Euro IV. Moc silnika wynosząca min. 300 kW.	
3.	Skrzynia biegów manualna, skrzynia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym. Rozłączany napęd osi przedniej. Zawieszenie mechaniczne z resorami piórowymi i amortyzatorami.	
4.	Wymiary pojazdu :  - maksymalna wysokość całkowita pojazdu - 3300 mm, - maksymalna długość całkowita pojazdu — 8500 mm - maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż - 1800 mm od poziomu terenu. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii,	

podpis:

5.	Napęd 6 x 6 - możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej, tylnej oraz międzymostowej, pojedyncze koła na osi przedniej, podwójne na osiach tylnych.	
6.	<p>Kabina dwudrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+1 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), kabina wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,</li> <li>- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,</li> </ul> <p>Pojazd powinien być wyposażony :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reflektor (szperacz) do oświetlenia numerów budynków sterowany z wnętrza kabiny.</li> <li>- lusterko rampowe przednie</li> <li>- elektrycznie opuszczane szyby boczne</li> <li>- centralny zamek drzwi kabiny</li> <li>- klimatyzację</li> </ul>	
7.	<p>Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie,</li> <li>- wszystkie fotele wyposażone w zagłówki.</li> <li>- fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia</li> </ul>	

podpis:

8.	Instalacja elektryczna dwuprzewodowa (zabudowa z tworzywa sztucznego), - moc alternatora oraz pojemność akumulatorów muszą zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. przetwornica napięcia 24V /12V	
9.	Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu.	
10.	Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samo rozłączalne - komplet akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samo rozłączalne - komplet.	
11.	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną.	
12.	Minimalny prześwit podwozia 300 mm.	
13.	Kąt natarcia - nie mniejszy niż 23°	
14.	Kąt zejścia - nie mniejszy niż 23°	

podpis:

15	<p>Kolor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elementy podwozia — czarne,</li> <li>- błotniki przednie, tylne i zderzaki — białe,</li> <li>- kabina, zabudowa — RAL 3000</li> </ul>	
16	Samochód oznakowany numerami operacyjnymi wg danych Zamawiającego.	
17	Prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 90 km/h.	
18	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców.	
19	Pojazd powinien być wyposażony w szybkozłącze z zaworem zwrotnym do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej umieszczone z przodu po lewej stronie kabiny	
20	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.	
21	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny	
22	Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd minimum 300 km lub 4 godz. pracę autopompy	
23	Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania	

podpis:

	dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju minimum 4 godz.	
24 .	Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych jak również w warunkach terenowych.	
25 .	Pełno wymiarowe koło zapasowe do stałego przewożenia na pojeździe.	
26 .	Pojazd powinien być wyposażony co najmniej w: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową.	
27 .	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy. Zaczep ma służyć do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t., ze złączami elektrycznymi. Zaczep posiadać winien homologację lub certyfikat dopuszczenia.	
28 .	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy	
29 .	Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS. Hamulec postojowy mechaniczny, działający na koła tylnej osi.	

podpis:

30	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane podgrzewane.	
<b>III.</b>	<b>Wyposażenie ostrzegawcze i środki łączności</b>	
1.	<p><b>Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze,</b> akustyczne i świetlne — lampy.</p> <p>Urządzenie sygnalizacyjno-akustyczne powinno posiadać min. 3 modulowane tony, głośnik o mocy min. 100 W.</p> <p>Urządzenie zainstalować tak aby możliwa był jego obsługa zarówno przez kierowcę jak i pasażera.</p> <p>Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych.</p>	
2.	<p>Pojazd powinien być wyposażony w lampy sygnalizacyjno-ostrzegawcze stroboskopowe koloru niebieskiego :</p> <p>1) jedna zespolona z dwoma lampami, zamontowana na dachu kabiny z przodu</p> <p>2) Jedna pojedyncza zamontowana z tyłu na dachu zabudowy</p> <p>3) dwie błyskowe zamontowane z przodu pojazdu nad zderzakiem.</p>	
3.	Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny włączany odrębnym włącznikiem z miejsca kierowcy.	
4.	W kabinie kierowcy zamontować radiotelefon przewoźny - 1 kpi., dopuszczony do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o częstotliwości VHF 136÷174 MHz, moc 1-25 W,	

podpis:



	<p>odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, minimum 255 kanałowy, z głośnikiem w kabinie oraz dodatkowo w przedziale autopompy.</p> <p>Manipulator umieścić w miejscu umożliwiającym obsługę zarówno przez kierowcę jak i pasażera.</p> <p>Pozostałe wymagania jak w pkt 4.2.4.10 rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r.</p> <p>W przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy</p>	
5.	W kabinie kierowcy wyprowadzona instalacja do zamontowania radiotelefonów przenośnych — dla min. 2 szt. radiotelefonów.	
<b>IV</b> .	<b>Zabudowa pożarnicza</b>	
1.	Wykonana w całości z materiałów kompozytowych o nieograniczonej odporności na korozję.	
2.	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym,	
3.	Drabina do wejścia na dach z tyłu pojazdu.	
4.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków.	

podpis:

	W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytki.	
5.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, w kabinie kierowcy powinna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek.	
6.	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu.	
7.	Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic)	
8	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze	
9.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.	
10	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza	

podpis:

11 .	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym	
12 .	Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. - zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny - pojemność zbiornika min. 8000 dm <sup>3</sup> - nadciśnienie testowe 20 kPa	
13 .	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, -wykonany z materiału kompozytowego, odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, -zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, -napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.	
14 .	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi.	

podpis:

15	<p>Autopompa jednozakresowa niskiego ciśnienia o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydajności min. 5000 l/min,</li> <li>- przy ciśnieniu 0.8 MPa,</li> <li>- głębokości ssania 1.5 m,</li> </ul>	
16	<p>Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m</p>	
17	<p>Samochód wyposażać w jedną linię szybkiego natarcia o długości węża min. 40 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym.</p>	
18	<p>Linia szybkiego natarcia powinna umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, zwijadło wyposażone w napęd elektryczny</p>	
19	<p>Autopompa powinna umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do nasad tłocznych zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, niskociśnieniowej linii szybkiego natarcia i działka wodno-pianowego. Autopompa wykonana z brązu (elementy odlewane).</p>	
20	<p>Autopompa powinna umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu</p>	

podpis:

21	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 <b>S</b>	
22	Samochód wyposażyć w instalację zraszaczową. Instalacja powinna być wyposażona w dwa zraszacze umieszczone przed przednią osią po dwóch umieszczonych po bokach pojazdu. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające, jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych. Zawory powinny być sterowane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie następowało samoczynnie,	
23	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: -manowakuometr, -manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju temperatury cieczy chłodzącej silnika	
24	Zbiornik wody musi być wyposażony w min. 2 nasady 75 z zaworem	

podpis:

.	<p>kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.</p>	
25	<p>Autopompa wraz z układem wodno-pianowym wyposażona w elektroniczny system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy.</p> <p>Układ wodno - pianowy wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego działający w całym zakresie pracy autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6%</p>	
26	<p>Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.</p>	
27	<p>Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów</p>	

podpis:

28.	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25°C., działający niezależnie od pracy silnika.	
29.	Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy.	
30.	Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy automatyczny zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami o mocy 2000 W. Wysokość min. 6 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w pionie oraz obrót poziomy. W kabinie kierowcy powinien być zainstalowany sygnalizator wysunięcia masztu oświetleniowego.	
31.	Pojazd powinien być wyposażony w agregat prądowórczy o mocy min. 2,2 kVA/230V.	
32.	Pojazd wyposażony w działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 1600- 3200 l/min, zamontowane na dachu zabudowy.	

podpis:

33	Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka elektryczna o sile uciągu min. 6 t j długości liny min. 25 m.	
34	Pojazd należy wyposażyć w mocowania na sprzęt i wyposażenie, przewidziane dla pojazdów tej klasy.	
35	Pojazd powinien być wyposażony w kamerę cofania	
36	<p>Ponadto pojazd powinien być wyposażony w następujący sprzęt :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aparat powietrzny (typ nadciśnieniowy) z maska szt.2</li> <li>-Pompa pływająca Niagara szt.1</li> <li>- Waż tłoczny W-75-5-ŁA szt.2</li> <li>- Waż tłoczny W-75-20-ŁA szt.10</li> <li>- Waż tłoczny W-52-20-ŁA szt.8</li> </ul>	

podpis:



<p>- Wąż ssawny 110-2500 szt.4</p> <p>- Prądownica klasy Turbo-Jet z reg. Wydajnością szt.2</p> <p>- Radiotelefon przenośny z ładowarką szt.2</p> <p>- Latarka elektryczna indywidualna, akumulatorowa z ładowarką, Ex szt.2</p> <p>- Przenośne lampy ostrzegawcze z ładowarkami szt.4</p> <p>-siekierołom szt.1</p> <p>- Linka strażacka ratownicza 20m szt.2</p> <p>- Przełącznik 110/75 szt.1</p> <p>- Przełącznik 75/52 szt.2</p> <p>- Pływak z zatrzaśnikiem szt.1</p>	
---	--

podpis:

	-Linka do smoka ssawnego szt.1  - Smok ssawny szt.1  - Tłumica gumowa składana  szt.2	
--	---	--

Prawą stronę tabeli w niniejszym załączniku wypełnia wykonawca. Wykonawca musi wpisać konkretne wartości parametrów technicznych, należy jednak pamiętać, że propozycje wykonawcy nie mogą być mniejsze niż wymagania minimalne zamawiającego. Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów niższych niż wymagane przez zamawiającego skutkować będzie nie spełnieniem wymagań stawianych przez zamawiającego, w konsekwencji czego powodować będzie odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2006r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

**Wykonawca oświadcza, że podane parametry techniczno- użytkowe są zgodne z faktycznym stanem wykonania pojazdu oferowanego do sprzedaży i ponosi pełną odpowiedzialność za ich spełnienie.**

podpis:

**Oświadczenie  
w trybie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6”**

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Numer telefonu:

Numer faxu:

Oświadczam, że:

1. Jestem uprawniony do wykonania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

PODPISANO

**Oświadczenie  
o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6”**

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Numer telefonu:

Numer faxu:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych.

PODPISANO

**UMOWA SPRZEDAŻY NR .....( projekt)**

zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne nr .....

w dniu ..... 2009 r. w ..... pomiędzy: .....

.....  
z siedzibą w .....,

wpisaną do KRS pod numerem .....

z nadanymi numerami NIP: ....., REGON: .....

reprezentowaną przez:

..... - .....

..... - .....

zwaną dalej **zamawiającym**, a firmą:

.....

z siedzibą w ..... przy ul. ....

wpisaną do KRS (EDG) pod numerem .....

z nadanymi numerami NIP: ....., REGON: .....

reprezentowaną przez:

..... - .....

zwaną dalej **wykonawcą**

o treści następującej:

**§ 1 PRZEDMIOT UMOWY**

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na własność zamawiającego i wydania mu ze swojej siedziby:  
ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu  
..... (marka, typ i model podwozia) w układzie napędowym  
6x 6, zwanego dalej samochodem lub przedmiotem umowy. Samochód powinien być  
wydany z pełnym zbiornikiem paliwa oraz z kompletną dokumentacją techniczną  
wymienioną w § 5 umowy.
2. Specyfikację techniczno - użytkową samochodu określa załącznik nr 1 – opis  
przedmiotu umowy, stanowiący integralną część niniejszej umowy.

3. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy oraz do zapłacenia wykonawcy ceny wymienionej w § 2 ust. 1.

## **§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Cena ryczałtowa brutto przedmiotu umowy wynosi ..... zł.  
(słownie  
.....)
2. Zamawiający zapłaci wykonawcy wymienioną w ust. 1 cenę, w ciągu 30 dni od daty faktycznego odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez obie strony lub ich pełnomocników.
3. Zapłata ceny nastąpi przelewem na konto wykonawcy w banku:  
..... nr konta .....  
na podstawie faktury VAT, wystawionej na zamawiającego.
4. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

## **§ 3 TERMIN REALIZACJI UMOWY**

1. Realizacja niniejszej umowy, rozumiana jako wydanie przez wykonawcę przedmiotu umowy zamawiającemu, nastąpi do dnia .....

## **§ 4 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY, SZKOLENIE**

1. Wykonawca zawiadomi zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem o dacie odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Upływ 3-dniowego okresu przystąpienia do odbioru nie może nastąpić później niż termin wydania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3. Strony umowy dopuszczają zawiadomienie w formie faksu wysłane na numer.....  
Zawiadomienie należy skierować do: .....
2. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie wykonawcy. Odbioru przedmiotu umowy dokona pełnomocnik (pełnomocnicy) zamawiającego w obecności pełnomocnika (pełnomocników) wykonawcy.
3. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez pełnomocników zamawiającego i wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia usterek samochodu podczas odbioru, wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ciągu 14 dni od daty odbioru albo wymiany samochodu na wolny od usterek, gdyby usunięcie usterek okazało się technicznie niemożliwe lub ekonomicznie nieopłacalne. W takim wypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych podczas odbioru usterekach, na zasadach określonych w ust. 3. Ustęp ten nie narusza postanowień umowy dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedstawiony do odbioru samochód nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 1 do umowy, wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian w samochodzie zgodnie z opisem, w ciągu 14 dni od daty odbioru albo do wymiany samochodu na odpowiadający opisowi przedmiotu umowy, gdyby dokonanie zmian okazało się technicznie niemożliwe lub ekonomicznie

nieopłacalne. W takim wypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu przedmiotu umowy, na zasadach określonych w ust. 3. Ustępen nie narusza postanowień umowy dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.

6. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu odbędzie się w ciągu 1 dnia roboczego, w terminie i miejscu określonym w protokole odbioru przez pełnomocników zamawiającego i wykonawcy.
7. Przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w ust. 6 przeprowadzone zostanie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

## **§ 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA**

1. Do przedmiotu umowy wykonawca zobowiązuje się dołączyć:
  - a) orzeczenie rzeczoznawcy PZMot w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu na terenie RP,
  - b) wyciąg ze świadectwa homologacji podwozia samochodu,
  - c) kartę pojazdu,
  - d) instrukcję obsługi dla podwozia, całego samochodu i poszczególnych jego urządzeń,
  - e) książki (karty) gwarancyjne dla podwozia, zabudowy pożarniczej i elementów wyposażenia samochodu,
  - f) kopię aktualnego certyfikatu wyrobu wydanego przez jednostkę notyfikowaną w Unii Europejskiej np. CNBOP w Józefowie,
  - g) dokument deklaracji zgodności CE wyrobu z obowiązującymi w UE normami.

## **§ 6 WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

1. Wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy będzie wolny od jakichkolwiek usterek i nie będzie obciążony prawami na rzecz osób trzecich.
2. Na samochód, zabudowę pożarniczą i wyposażenie samochodu wykonawca udziela ..... miesięcy gwarancji. Okres gwarancji, równoznaczny z okresem rękojmi, biegnie od daty podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru samochodu.
3. Wykonawca gwarantuje sprawne działanie, właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami, jak również kompletność wyposażenia samochodu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
4. W okresie gwarancji, naprawy zabudowy pożarniczej oraz wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis wykonawcy w siedzibie zamawiającego. Naprawy będą wykonywane w ciągu 72 godzin od daty otrzymania zgłoszenia usterki od zamawiającego. Strony umowy dopuszczają zgłoszenie w formie faksu pod numer ..... w dni powszednie w godz. .... Za czas 72 godzin strony umowy rozumieją czas przystąpienia do naprawy, bez wliczania dni ustawowo wolnych od pracy.
5. W sytuacji gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 10 dni roboczych, okres gwarancji wydłuży się o czas trwania naprawy.
6. W okresie gwarancji, obowiązkowe przeglądy techniczne zabudowy pożarniczej i wyposażenia samochodu po ...., ...., ...., miesiącu jego użytkowania, wykonywane będą bezpłatnie przez serwis wykonawcy.

7. Naprawy i przeglądy podwozia samochodu będą wykonywane przez Autoryzowane Stacje Obsługi ..... (nazwa producenta podwozia) w terminach i na warunkach określonych w książce gwarancyjnej podwozia.
8. Po okresie gwarancji i rękojmi, serwis zabudowy pożarniczej i wyposażenia będzie prowadzony przez wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń użytkownika samochodu.
9. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez użytkownika w wyniku eksploatacji niezgodnej z dostarczonymi instrukcjami obsługi i konserwacji.
10. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych do zabudowy pożarniczej i wyposażenia samochodu w okresie 10 lat od zakończenia produkcji tego typu pojazdu.

## **§ 7 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tej okoliczności.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

## **§ 8 KARY UMOWNE**

1. Strony umowy zgodnie stwierdzają, że obowiązującą formą odszkodowań za naruszenie postanowień niniejszej umowy są niżej wymienione kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:
  - 1) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn zależnych od wykonawcy – 10 % ceny wskazanej w § 2 ust. 1.
  - 2) za opóźnienie wydania przedmiotu umowy do odbioru w stosunku do uzgodnionego w umowie – 0,05 % ceny wskazanej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; jeżeli opóźnienie przekroczy 4 tygodnie zamawiający ma prawo odstąpić od umowy niezależnie od tego, z jakiego powodu nastąpiło opóźnienie. W takim przypadku zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić wykonawcy kosztów, jakie poniósł on w związku z realizacją niniejszej umowy; odstąpienie od umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej i przysługiwać będzie zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty, w której opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 4 tygodnie.
  - 3) za opóźnienie usunięcia usterek lub wad stwierdzonych podczas odbioru samochodu – 0,05 % ceny wskazanej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; postanowienia wymienione w pkt.2 stosuje się odpowiednio.
3. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną:
  - 1) za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn zależnych od zamawiającego – 10 % ceny wskazanej w § 2 ust. 1
  - 2) za opóźnienie przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy w stosunku do uzgodnionego w umowie – 0,05 % ceny wskazanej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; jeżeli opóźnienie przekroczy 4 tygodnie wykonawca ma prawo odstąpić od umowy i żądać od zamawiającego pokrycia poniesionych w związku z realizacją umowy, rzeczywistych strat finansowych, odstąpienie od umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej i przysługiwać będzie wykonawcy w ciągu 7



- dni od daty, w której opóźnienie przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy przekroczy 4 tygodnie.
- 3) za niedotrzymanie terminu płatności w stosunku do uzgodnionego w umowie – 0,05 % ceny wskazanej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
  4. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższa wysokość wyżej wymienionych kar umownych.
  5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy.

## **§ 9 ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO**

1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy, strony zgodnie oświadczają, że poddadzą się rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r. Nr 223 poz. 1655).

## **§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
2. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w języku polskim w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla zamawiającego i 1 egzemplarz dla wykonawcy

.....  
Zamawiający

.....  
Wykonawca